

SNバインダーUN-4

柔軟ウレタンラバー クリヤータイプバインダー

SNバインダーUN-4はウレタン樹脂を主成分にした捺染用のクリヤーラバーバインダーバインダーです。

様々な素材に対して高い接着性を示し耐洗濯性にも優れています。また、皮膜は伸縮性に富み風合いが非常にソフトなバインダーです。

<u>性 状</u>	外 観	乳白色ペースト
	組 成	水溶性酸ウレタン樹脂
	イオン性	弱アニオン
	粘度	約1万cps
	PH	中性

特 長

- (1) 非常にソフトな風合いです。
- (2) 様々な素材に高い接着性があり、耐洗濯性にも優れています。
- (3) 堅牢な伸縮性のある捺染物が作れます。

処 方 例

SNバインダーUN-4	77~87
金粉等の金属粉	10~20
防錆剤 BTC	3
銀粉安定剤 (アルミ粉のみ)	4
架橋剤	3
合 計	100~107
SNバインダーUN-4	77~87
ビグメントカラー	0~10
架橋剤	3
合 計	100~107

加工方法

上記処方糊プリント → 乾燥 → 熱処理
 500メッシュ~800メッシュ 100℃×3分 140~160℃×1~3分

※この記号は本製品の登録商標です。当社の製品を模倣する行為は、当社の権利を侵害するものであります。

株式会社 **佐野**

本 社 〒615 京都市右京区西院清水町9
 TEL (075) 314-0044(代) FAX (075) 312-9334
 滋賀営業所 〒521 滋賀県坂田郡米原町大字入江709
 TEL (0749) 52-5027 FAX (0749) 52-0701

大阪営業地域

FAX 0120-314-344