

SNホワイトバインダーUN-4W

柔軟ウレタンラバー ホワイトタイプバインダー

SNホワイトバインダーUN-4Wはウレタン樹脂を主成分にした捺染用の
ホワイトラバーバインダーです。

様々な素材に対して高い接着性を示し耐洗濯性にも優れています。 また、
皮膜は伸縮性にとび風合いが非常にソフトなバインダーです。

性 状

外観	白色ペースト
組成	水溶性酸ウレタン樹脂
イオン性	弱アニオン
粘度	約1万cps
PH	中性

特 長

- (1) 非常にソフトな風合いです。
- (2) 様々な素材に高い接着性があり、耐洗濯性にも優れています。
- (3) 堅牢な伸縮性のある捺染物が作れます。

処 方 例

SNホワイトバインダーUN-4W	97
架橋剤	3
合 計	100

加工方法

上記の糊プリント → 乾燥 → 熱処理
500メッシュ～800メッシュ 100℃×3分 140℃～160℃×1～3分

ここに記載された事項は 当社の実験的資料に基づくものでありますが実際の現場
の結果を確実に保証するものではありません。

株式会社 佐野	本 社	〒615 京 都 市 右 京 区 西 院 清 水 町 9
		TEL (075) 314-0044代 FAX (075) 312-9334
	滋賀営業所	〒521 滋 賀 県 坂 田 郡 米 原 町 大 字 入 江 7 0 9
		TEL (0749) 52-5027 FAX (0749) 52-0701
	大阪営業地域	TEL (06) 976-0034 FAX 0120-314-344